This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PAI'ENT COOPERATION TREAT

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	Commissioner US Department of Commerce United States Patent and Trademark Office, PCT 2011 South Clark Place Room CP2/5C24 Arlington, VA 22202
Date of mailing: 04 January 2001 (04.01.01)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office
International application No.: PCT/EP00/05377	Applicant's or agent's file reference: 184/WO/01
International filing date: 10 June 2000 (10.06.00)	Priority date: 29 June 1999 (29.06.99)
Applicant: BENCZUR-ÜRMÖSSY, Gabor	
in the demand filed with the International preliminary 19 October 200 in a notice effecting later election filed with the International preliminary 7. The election X was was not was not made before the expiration of 19 months from the priority of Rule 32.2(b).	00 (19.10.00) national Bureau on:
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer: J. Zahra Telephone No.: (41-21) 338 83 38

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES (PCT Rule 47.1(c), first sentence) Date of mailing (day/month/year) 04 January 2001 (04.01.01)	KOCHER, Klaus-Peter DaimlerChrysler AG Intellectual Property Management FTP - C 106 D-70546 Stuttgart ALLEMAGNE UT, z Erledigung FTR/E FTP/P FTP/S Frist
Applicant's or agent's file reference	IMPORTANT NOTICE
nternational application No. International filing de PCT/EP00/05377 10 June 2000	ate (day/month/year) Priority date (day/month/year) 29 June 1999 (29.06.99)

DEUTSCHE AUTOMOBILGESELLSCHAFT MBH et al

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy

of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

EP,IN

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 04 January 2001 (04.01.01) under No. WO 01/01509

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

Th Internati nal Bureau of WIPO
34, chemin des Col mbettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Authorized officer

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.83.38

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Reg In 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	Recherchenberichts (die Übermittlung des internationalen Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit inder Punkt 5
184/WO/1		(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	(Fruitestes) Frioritaiscatum (149 moratoum)
PCT/EP 00/05377	10/06/2000	29/06/1999
Anmelder		
DEUTSCHE AUTOMOBILGESELLSCH	AFT MBH.	
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int	de von der Internationalen Recherchenbehörde dernationalen Büro übermittelt.	erstellt und wird dem Anmelder gemäß
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darūber hinaus liegt ihm jew	aßt insgesamt <u>3</u> Blätter. weils eine Kopie der in diesem Bericht genannte	n Unterlagen zum Stand der Technik bei.
Grundlage des Berichts		
Line interior des Correctes interiores	rnationale Recherche auf der Grundlage der int gereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts	ernationalen Anmeldung in der Sprache anderes angegeben ist.
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	ne ist auf der Grundlage einer bei der Behörde e durchgeführt worden.	ingereichten Übersetzung der internationalen
b. Hinsichtlich der in der internationale Recherche auf der Grundlage des S	en Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das	Aminosäuresequenz ist die internationale
in der internationalen Anme	eldung in Schriflicher Form enthalten ist.	
	onalen Anmeldung in computerlesbarer Form ei	ingereicht worden ist.
	h in schriftlicher Form eingereicht worden ist.	
bei der Behörde nachträglic	ch in computerlesbarer Form eingereicht worden	n ist.
internationalen Anmeldung	hträglich eingereichte schriftliche Sequenzproto im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgel	egt.
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	omputerlesbarer Form erfaßten Informationen d	em schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
	ben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).
3. MangeInde Einheitlichkeit	t der Erfindung (siehe Feld II).	
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erflr		
	gereichte Wortlaut genehmigt.	÷.
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festgesetzt:	
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung		
wurde der Wortlaut nach R Anmelder kann der Behörd Recherchenberichts eine S		Absending dieses internationals.
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen	ist mit der Zusammenfassung zu veröffentliche	n: Abb. Nr
wie vom Anmelder vorgesc	chlagen '	keine der Abb.
	eine Abbildung vorgeschlagen hat.	
weil diese Abbildung die Er	rfindung besser kennzeichnet.	

INTERNATIONALER REPHERCHENBERICHT

Intermales Aktenzeichen
PCT/EP 00/05377

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES I PK 7 H01M10/34 H01M4/24

Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H01M

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP 0 614 238 A (VARTA BATTERIE) 7. September 1994 (1994-09-07)	1-3,6-8
A	Spalte 2, Zeile 11 -Spalte 3, Zeile 54; Ansprüche 1-4	9-13
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 343 (E-796), 2. August 1989 (1989-08-02) & JP 01 100872 A (YUASA BATTERY CO LTD), 19. April 1989 (1989-04-19) Zusammenfassung	1,2,6-8
(US 5 658 694 A (CHARKEY ALLEN) 19. August 1997 (1997-08-19) Spalte 1, Zeile 43 -Spalte 2, Zeile 45/	3

entnehmen		
Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: AVeröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besondere bedeutsam anzusehen ist E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	 *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatur oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegende Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindt kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindt kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 	
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts	
8. September 2000	1 2. 1U. OG	
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter	
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	De Vos, L	

1



Interplates Aktenzelchen
PCT/EP 00/05377

	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der In Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
ategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erfordenich unter Angabe der im Bezablit kommenden von	
(EP 0 416 244 A (VARTA BATTERIE) 13. März 1991 (1991-03-13) Spalte 2, Zeile 18 -Spalte 3, Zeile 9 Spalte 5, Zeile 51 -Spalte 7, Zeile 1	1
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 117 (E-400), 2. Mai 1986 (1986-05-02) & JP 60 250567 A (YUASA DENCHI KK), 11. Dezember 1985 (1985-12-11) Zusammenfassung	1-3,6
A	DE 29 07 262 A (DEUTSCHE AUTOMOBILGESELLSCH) 4. September 1980 (1980-09-04) Seite 5, Absatz 3 -Seite 7, Absatz 1	1-3
A	EP 0 698 937 A (VARTA BATTERIE) 28. Februar 1996 (1996-02-28) Spalte 2, Zeile 25 -Spalte 3, Zeile 47	9-13
	·	
	·	

1

INTERNATIONALER RECENTERISHERICHT

7

Angaben zu Veröffentlichungen, die zu. seiben Patentfamilie gehören

International Lies Aktenzeichen
PCT/EP 00/05377

lm Re angeführ	echerchenbericht tes Patentdokum	ent	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP	0614238	A	07-09-1994	DE 4305560 A US 5447806 A	25-08-1994 05-09-1995
JP	01100872	Α	19-04-1989	KEINE	
US	5658694	Α	19-08-1997	CN 1199508 A EP 0948824 A JP 2000503162 T WO 9813886 A	18-11-1998 13-10-1999 14-03-2000 02-04-1998
EP	0416244	A	13-03-1991	DE 3929304 A CA 2023467 A DE 59007828 D HK 108495 A JP 3008982 B JP 3225773 A US 5122426 A	07-03-1991 05-03-1991 12-01-1995 14-07-1995 14-02-2000 04-10-1991 16-06-1992
JP	60250567	Α	11-12-1985	JP 2078442 C JP 7087102 B	09-08-1996 20-09-1995
DE	2907262	Α	04-09-1980	KEINE	
EP	0698937	A	28-02-1996	DE 4426958 A CN 1123475 A JP 8055635 A SG 45109 A US 5639569 A	01-02-1996 29-05-1996 27-02-1996 16-01-1998 17-06-1997

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 4. Januar 2001 (04.01.2001)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/01509 A1

US): DEUTSCHE AUTOMOBILGESELLSCHAFT

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von

(51) Internationale Patentklassifikation7: 4/24

H01M 10/34,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/05377

(22) Internationales Anmeldedatum:

10. Juni 2000 (10.06.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

199 29 947.1

29. Juni 1999 (29.06.1999)

MBH [DE/DE]; Gifhorner Strasse 57, D-38112 Braunschweig (DE).

(72) Erfinder: und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BENCZUR-ŪR-MÖSSY, Gabor [DE/DE]; Nachtigallenweg 10 b,

D-70199 Stuttgart (DE).

(74) Anwalt: KOCHER, Klaus-Peter; DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Management, FIP - C 106, D-70546


Stuttgart (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): IN, US.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: GASTIGHT PRISMATIC NICKEL-METAL HYDRIDE CELL


(54) Bezeichnung: GASDICHTE PRISMATISCHE NICKEL-METALLHYDRID-ZELLE



(57) Abstract: The invention relates to a gastight closed prismatic nickel-metal hydride cell electrochemical storage of energy. Said cell comprises at least one positive nickel oxide electrode and at least one negative hydrogen-storing electrode, whereby a hydrophilic separator is disposed between the positive and the negative electrodes. Said cell also includes an alkaline electrolyte or alkaline electrolyte mixture. One or several negative electrodes are provided with a gas-permeable hydrophobic transport element for transporting the gases of the cell atmosphere.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft gasdicht verschlossene Nickel/Mctallhydrid-Zelle für die elektrochemische Speicherung von Energie mit mindestens einer positiven Nickeloxid-Elektrode und mindestens einer Wasserstoff speichernden negativen Elektrode, wobei zwischen der positiven und negativen Elektrode ein hydrophiler Separator angeordnet ist, sowie mit einem alkalischen Elektrolyten oder einer alkalischen Elektrolytmischung,

daß eine oder mehrere negative Elektroden mit einem gasdurchlässigen hydrophoben Transportelement zum Transport der Gase der Zellatmosphäre versehen sind.



WO 01/01509 A1



{

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Ų

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.

Ę

Gasdichte prismatische Nickel-Metallhydrid-Zelle

Die vorliegende Erfindung betrifft eine gasdicht verschlossene Zelle für die elektrochemische Speicherung von Energie mit mindestens einer positiven Nickeloxid-Elektrode und mindestens einer Wasserstoff speichernden negativen Elektrode, wobei zwischen der positiven und negativen Elektrode ein hydrophiler Separator angeordnet ist, sowie mit einem alkalischen Elektrolyten oder einer alkalischen Elektrolytmischung.

Batterien bzw. Akkumulatoren zur Aufspeicherung von elektrischer Energie in Form von chemischer Energie, die dann wieder als elektrische Energie entnommen werden kann, sind schon seit Ende des vorigen Jahrhunderts bekannt. Auch heute noch weit verbreitet ist der Bleiakkumulator. Bei ihm bestehen die Elektroden oder Platten aus dem aktiven Material, das der eigentliche Energiespeicher ist, und einem Bleiträger (Gitter), der das aktive Material aufnimmt. Daneben existieren Batterien mit alkalischen wäßrigen Elektrolyten.

Alle diese galvanischen Elemente bestehen im wesentlichen aus den energiespeichernden Elektroden positiver und negativer Polarität, dem Elektrolyten, dem Separator zwischen den Elektroden, dem Zellen oder Batteriegefäß und den stromführenden, verbindenden inaktiven Teilen, wie z.B. die Zu- und Ableitungen des Stromes zu und von den Elektroden. Darunter fallen auch Trägermaterial, Stromableiterfahnen, Pole, Polbrücken, Polschrauben, Unterlegscheiben und Polverbinder. In einer

Gasdicht verschlossenen Nickel/Metallhydrid-Zelle sind die negativen und positiven Elektroden bspw. in einem prismatischen oder quaderförmigen Gehäuse abwechselnd nebeneinander angeordnet und durch einen Separator voneinander getrennt. Bedingt durch den normalerweise fehlenden freibeweglichen Elektrolytüberschuß stehen die Elektroden Jede der Elektroden steht in Kontakt zu der Zellatmosphäre, d. h. dem Gasraum der Zelle. Die beim Laden der Zelle sich entwickelnden Gase gelangen in diesen Gasraum und reagieren in Ruhephasen der Zelle an den negativen Elektroden. Dazu müssen die Gase in die Elektroden eindiffundieren. Bspw. wird der Wasserstoff wieder in das Gitter der Speicherlegierung des negativen Elektroden eingebaut, bis ein Gleichgewichtszustand erreicht ist.

Gattungsgemäße Zellen sind in der EP 0 460 424 B1, der EP 0 460 425 B1 und der DE 39 29 306 C2 beschrieben.

Problematisch bei diesen Zellen ist, daß in Ruhephasen kein Ladungsausgleich in allen negativen Elektroden der Zelle möglich ist und ein Überdruck von Wasserstoff und Sauerstoff bestehen bleibt. Um dies zu erreichen, benötigt man vielmehr Hilfselektroden oder besondere Mehrschichtelektroden.

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Zelle der oben genannten Art bereitzustellen, bei der mit möglichst geringem Aufwand der Ladungsausgleich in den negativen Elektroden möglich ist und der Überdruck abgebaut wird.

Die Lösung besteht in einer Zelle mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Erfindungsgemäß ist also vorgesehen, daß eine oder mehrere negative Elektroden mit einem gasdurchlässigen hydrophoben Transportelement zum Transport der Gase der Zellatmosphäre versehen sind.

Die Gase der Zellatmosphäre, nämlich Wasserstoff und Sauerstoff, erfüllen diese Transportelemente und erreichen die nur teilweise elektrolytgefüllten Poren in den negativen Elektroden. Der Sauerstoff wird dort schnell reduziert bzw. reagiert mit dem im Überschuß vorhandenen Wasserstoff zu Wasser. Der gasförmige Wasserstoff reagiert bis zum thermodynamischen Gleichgewicht mit der speichernden Legierung. Auf diese Weise wird in Ruhephasen ein Ladungsausgleich in allen negativen Elektroden der Zelle erreicht und der Gasüberdruck wird abgebäut. Die Zelle kann sogar umgepolt werden, da der nun an der positiven Elektrode sich entwickelnde Wasserstoff über die Gasphase die Transportelemente und damit die negativen Elektroden erreicht und dort oxidiert wird. Durch einen zeitlich unbegrenzt fliessenden Entladestrom, z. B. bei etwa -0,2 V Zellspannung kann dieser Ablauf nachgewiesen werden.

Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen. Bei hochbelastbaren Zellen mit Elektrodendicken unter 0,5 mm sind bevorzugt die äußeren negativen Elektroden durch ein Transportelement flankiert. Daher verlaufen die soeben beschriebenen Ausgleichsvorgänge relativ langsam.

Bei Zellen mit dickeren Elektrode ist es von Vorteil, wenn eine oder mehrere negative Elektroden in zwei Teile geteilt sind, wobei die beiden Teile durch ein hydrophobes gasdurchlässiges Transportelement voneinander getrennt sind. Dadurch verlaufen die soeben beschriebenen Ausgleichsvorgänge relativ schnell.

Vorzugsweise ist in der Abfolge von mehreren positiven und negativen Elektroden jede zweite negative Elektrode in zwei Teile geteilt. Die beiden Teile der geteilten negativen Elektroden weisen vorteilhafterweise die halbe Dicke bzw. die halbe Kapazität der ungeteilten negativen Elektroden auf. Das Transportelement ist bspw. eine hydrophobe Vliesschicht, vorzugsweise aus elektrolytabweisenden Polypropylenfasern.

Die positiven Elektroden sind bspw. Nickeloxidelektroden, vorzugsweise Faserstrukturgerüstelektroden, während die negativen Elektroden Wasserstoff speichernde Elektroden sind. Die Separatoren bestehen vorzugsweise aus Polyamid-Faservlies oder aus hydrophilem Polypropylen-Faservlies.

Eine bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Zelle ist schematisch in Figur 1 dargestellt. Die Zelle 1 weist ein prismatisches Gehäuse 2 mit einem Pluspol 3 und einem Minuspol 4 auf. Im Gehäuse 2 befinden sich positive Nickeloxid-Elektroden 5 und negative Elektroden 6a, 6b aus einer Wasserstoffspeicherlegierung, die jeweils durch einen Separator 7 voneinander getrennt sind. Alle Elektroden stehen in Verbindung mit dem Gasraum 8. Jede zweite negative Elektrode 6 b besteht aus zwei hälftigen Teilelektroden 10, 11, welche durch ein gasdurchlässiges Transportelement 12 in Form einer hydrophoben Vliesschicht voneinander separiert sind.

Die negative Elektrode ist vorzugsweise mit einer speziell eingestellten hydrophoben/hydrophilen Balance ausgestattet. Zu diesem Zweck ist die aktive Masse aus einer Paste erhältlich, welche aus einem Trockenanteil und einem flüssigen Anteil zusammengesetzt ist. Der Trockenanteil enthält neben einer Wasserstoff-Speicherlegierung und PTFE auch Ruß; der flüssige Anteil enthält Wasser und einen Alkohol mit 3-6 C-Atomen, wobei die Partikel der Speicherlegierung fibrillenartig mit PTFE überzogen sind.

Die Rußbeigabe ist wichtig für die Verarbeitbarkeit der Mischung. Durch die Rußbeigabe wird die Mischung pastös und gleitfähig. In der Elektrode fördert der Ruß die elektrische

Ę.

Kontaktierung im Mikrobereich (bis etwa 500 μ m), d. h. er überbrückt die Abstände und vermittelt den elektrischen Kontakt zwischen den Öffnungen oder Poren des Trägermaterials. Diese Abstände oder Öffnungen von bis zu 500 $\mu\mathrm{m}$ Größe können von den Partikeln in der Paste bzw. der daraus erhältlichen aktiven Masse nicht überbrückt werden, da sie in der Regel einen Durchmesser von lediglich etwa 10 bis 100 $\mu \mathrm{m}$ aufweisen. Ferner sorgt der Ruß als Sauerstoffgatter für den Schutz der sauerstoffempfindlichen Speicherlegierung. Das PTFE ist verantwortlich für die hydrophoben Eigenschaften der Elektrode und ermöglicht die Einstellung der Dreiphasengrenze. In den nur teilweise benetzten Poren erfolgt die Reduktion des Sauerstoffs und die Abgabe und Aufnahme des Wasserstoffs in der arbeitenden Zelle. Das PTFE sorgt ferner für die Gleitfähigkeit und den Zusammenhalt der Paste im Misch- bzw. Formprozeß. Der Alkohol ist wiederum wichtig für die zeitweise Benetzung des PTFE-Pulvers, da sonst im Mischprozeß keine Verteilung durch Fibrillieren erfolgt.

Das Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Elektrode ist sehr einfach. Die Komponenten werden in einem Mischer bis zur Entstehung einer zusammenhängenden Paste gemischt. Die Paste wird geformt und mit dem metallischen Trägermaterial (bspw. Streckmetall, Gewebe, Gitter Lochblech) der Elektrode vereinigt. Dabei handelt es sich um eine außerordentlich einfache Prozeßführung.

Durch die erfindungsgemäße Elektrode ist es auch nicht mehr nötig, in herkömmlichen kunststoffgebundenen Speicherelektroden eine PTFE-Dispersion mit einem hohen Gehalt an Netzmittel einzusetzen, welches durch Zersetzung bei höherer Temperatur (300°C) entfernt werden muß, was die Speicherlegierung schädigt.

; .

Im Trockenanteil sind 85 - 95 Teile der Speicherlegierung, etwa 2 - 10 Teile Ruß und 3 - 8 Teile PTFE enthalten. Im flüssigen Anteil sind 30 - 70 Volumenteile Wasser und etwa 70 - 30 Volumenteile des Alkohols enthalten. Besonders gut geeignet sind dabei Alkohole mit einem Siedepunkt in der Größenordnung von etwa 100°C, also bspw. n-Butanol oder n-Propanol.

Ferner kann im flüssigen Anteil Polyethylenglykol enthalten sein. Durch die PTFE-Komponente ist die fertiggeformte Elektrode durch Lauge nur äußerst schwer benetzbar. Zur Erzielung einer ausreichenden Elektrolytaufnahme kann mit dem Ansatzwasser daher ein Polyethylenglykol zugeführt werden. Der Anteil des Polyethylenglykols beträgt 0,05 - 0,2% (bezogen auf den Trokkenanteil). Vorzugsweise wird ein Polyethylenglykol mit einem Molekulargewicht zwischen 105 und 5 x 106 g/mol verwendet. Als Alkohol wird vorzugsweise n-Propanol oder n-Butanol verwendet. Das Verhältnis des Trockenanteils zum flüssigen Anteil beträgt je nach Rußgehalt zwischen 4:1 und 6:1 auf Massenbasis.

Die erfindungsgemäße Elektrode findet vorzugsweise Verwendung in einem alkalischen Akkumulator mit positiver Nickeloxidelektrode.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Elektrode erfolgt durch Walzen einer teigartigen Paste auf einen strukturierten metallischen Träger, wie etwa ein Streckmetall oder Gitternetz. Die teigartige Paste wird in einem ersten Herstellungsschritt durch einen Misch- und Knetprozeß vorgefertigt. Die festen und flüssigen Komponenten werden in einem Kneter bis zur Entstehung einer zusammenhängenden Paste gemischt, beispielsweise in einem stabilen Haushaltskneter. Die PTFE-Partikel werden dabei durch die harten Verbindungskörner fibrilliert und halten die Paste zusammen. Die Formgebung zur Elektrode erfolgt durch Handwalzen oder in einer Walzstraße. Entweder wird ein Fell erzeugt und

nach Trocknung mit dem Träger vereinigt oder die Knetmasse wird direkt auf den Träger aufgetragen und anschließend getrocknet.

.0.0.0.

Patentansprüche

- 1. Gasdicht verschlossene Zelle für die elektrochemische Speicherung von Energie mit mindestens einer positiven Nikkeloxid-Elektrode und mindestens einer Wasserstoff speichernden negativen Elektrode, wobei zwischen der positiven und negativen Elektrode ein hydrophiler Separator angeordnet ist, sowie mit einem alkalischen Elektrolyten oder einer alkalischen Elektrolytmischung, dad urch gekennzeich net, daß eine oder mehrere negative Elektroden mit einem gasdurchlässigen hydrophoben Transportelement zum Transport der Gase der Zellatmosphäre versehen sind.
- 2. Zelle nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die äußeren negativen Elektroden eines Elektrodenpaketes aus n positiven und (n+1) negativen Elektroden durch je ein Transportelement flankiert werden.
- 3. Zelle nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß eine oder mehrere negative Elektroden in zwei Teile geteilt sind, wobei die beiden Teile durch ein hydrophobes gasdurchlässiges Transportelement voneinander getrennt sind.


;-

- 4. Zelle nach Anspruch 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß in der Abfolge von mehreren positiven und negativen Elektroden jede zweite negative Elektrode in zwei Teile geteilt ist.
- 5. Zelle nach einem der Ansprüche 3 bis 4,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 daß die beiden Teile der geteilten negativen Elektroden die
 halbe Dicke bzw. die halbe Kapazität der ungeteilten negativen Elektroden aufweisen.
- 6. Zelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Transportelement eine hydrophobe Vliesschicht, vorzugsweise aus elektrolytabweisenden Polypropylenfasern ist.
- 7. Zelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dad urch gekennzeichnet, daß die positiven Elektroden Faserstrukturgerüstelektroden sind.
- 8. Zelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Separatoren aus Polyamid-Faservlies oder aus hydrophilem Polypropylen-Faservlies bestehen.
- 9. Zelle nach einem der vorhergehenden Ansprüche d a d u r-c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie eine Elektrode mit Speichervermögen für Wasserstoff aufweist, mit einem metallischen Trägermaterial, auf welches eine aktive Masse aufgebracht ist, wobei die aktive Masse aus einer Paste erhältlich ist, die aus einem Trokkenanteil und einem flüssigen Anteil besteht, wobei der

Trockenanteil aus einer Mischung aus einer pulverförmigen Speicherlegierung für Wasserstoff, Ruß und Polytetrafluorethylen (PTFE) besteht, wobei die Partikel der Speicherlegierung fibrillenartig mit PTFE überzogen sind, und der flüssige Anteil aus einer Mischung aus Wasser und einem Alkohol mit 3 bis 6 C-Atomen besteht.

- 10. Zelle nach Anspruch 9,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 daß im Trockenanteil 85 bis 95 Teile der Speicherlegierung
 für Wasserstoff, 2 bis 10 Teile Ruß und 3 bis 8 Teile PTFE
 enthalten sind.
- 11. Zelle nach einem der Ansprüche 9 bis 10,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 daß im flüssigen Anteil 30 bis 70 Volumenteile Wasser und
 70 bis 30 Volumenteile des Alkohols sowie 0,05 bis 0,2 %
 (bezogen auf den Trockenanteil) PEG enthalten sind.
- 12. Zelle nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 daß im flüssigen Anteil ferner Polyethylenglycol (PEG) enthalten ist.
- 13. Zelle nach einem der Ansprüche 9 bis 12, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Massen-Verhältnis des Trockenanteils zum flüssigen Anteil 4:1 bis 6:1 beträgt.

.0.0.0



`. Application No

PCT/EP 00/05377 A CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
1PC 7 H01M10/34 H01M H01M4/24 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 HO1M Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Y EP 0 614 238 A (VARTA BATTERIE) 1-3,6-8 7 September 1994 (1994-09-07) Α column 2, line 11 -column 3, line 54; 9-13 claims 1-4 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Y 1.2.6-8vol. 013, no. 343 (E-796), 2 August 1989 (1989-08-02) & JP 01 100872 A (YUASA BATTERY CO LTD), 19 April 1989 (1989-04-19) abstract US 5 658 694 A (CHARKEY ALLEN) 19 August 1997 (1997-08-19) Y 3 column 1, line 43 -column 2, line 45 Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Х Special categories of cited documents: "I later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance 'E' earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 12.1000 8 September 2000 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Riswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

De Vos, L

Fax: (+31-70) 340-3016

1.

INTERNALIONAL SEARCH REPORT Internation Application No

PCT/EP 00/05377

Category *	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriats, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
X.	EP 0 416 244 A (VARTA BATTERIE) 13 March 1991 (1991-03-13)	1	
	column 2. line 18 -column 3, line 9		
٠	column 5, line 51 -column 7, line 1		
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 117 (E-400),	1-3,6	
	2 May 1986 (1986-05-02)		
	& JP 60 250567 A (YUASA DENCHI KK), 11 December 1985 (1985-12-11)		
	abstract		
A	DE 29 07 262 A (DEUTSCHE	1-3	
	AUTOMOBILGESELLSCH) 4 September 1980 (1980-09-04)		
	page 5, paragraph 3 -page 7, paragraph 1		
A	EP 0 698 937 A (VARTA BATTERIE)	9-13	
	28 February 1996 (1996-02-28) column 2, line 25 -column 3, line 47		
1 40			
•		·	
		,	
		·	
	· ·		
	-		
	<u>.</u>		
	,		
	&	'	

LEMINAL III DESMANCIA MAR CANA

information on patent family members

Internat. Application No PCT/EP 00/05377

			1 - 1 - 1	
Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0614238	Α	07-09-1994	DE 4305560 A US 5447806 A	25-08-1994 05-09-1995
JP 01100872	Α	19-04-1989	NONE	
US 5658694	Α .	19-08-1997	CN 1199508 A EP 0948824 A JP 2000503162 T WO 9813886 A	18-11-1998 13-10-1999 14-03-2000 02-04-1998
EP 0416244	A	13-03-1991	DE 3929304 A CA 2023467 A DE 59007828 D HK 108495 A JP 3008982 B JP 3225773 A US 5122426 A	07-03-1991 05-03-1991 12-01-1995 14-07-1995 14-02-2000 04-10-1991 16-06-1992
JP 60250567	A	11-12-1985	JP 2078442 C JP 7087102 B	09-08-1996 20-09-1995
DE 2907262	A	04-09-1980	NONE	
EP 0698937	A	28-02-1996	DE 4426958 A CN 1123475 A JP 8055635 A SG 45109 A US 5639569 A	01-02-1996 29-05-1996 27-02-1996 16-01-1998 17-06-1997

INTERNATIONALER RELAERCHENBERICHT

Internat. Jes Aktenzeichen

PCT/EP 00/05377

A KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES I PK 7 H01M10/34 H01M4/24

Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

1 PK 7 H01M

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Υ	EP 0 614 238 A (VARTA BATTERIE) 7. September 1994 (1994-09-07)	1-3,6-8
A	Spalte 2, Zeile 11 -Spalte 3, Zeile 54; Ansprüche 1-4	9-13
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 343 (E-796), 2. August 1989 (1989-08-02) & JP 01 100872 A (YUASA BATTERY CO LTD), 19. April 1989 (1989-04-19) Zusammenfassung	1,2,6-8
Y	US 5 658 694 A (CHARKEY ALLEN) 19. August 1997 (1997-08-19) Spalte 1, Zeile 43 -Spalte 2, Zeile 45/	3

M	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen
---	---

X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- L. Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätisenspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
- eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhend betrachtst werden
- 'Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Absohlusses der internationalen Recherche

₹.

8. September 2000

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

12 10 00

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2

NL - 2280 HV Rijawijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 **Bevollmächtigter Bedienstater**

De Vos. L

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT Internati - os Aktenzeichen

(ronsem	ING) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
"eirogete	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
	EP 0 416 244 A (VARTA BATTERIE) 13. März 1991 (1991-03-13) Spalte 2, Zeile 18 -Spalte 3, Zeile 9	1
	Spalte 5, Zeile 51 -Spalte 7, Zeile 1 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 117 (E-400), 2. Mai 1986 (1986-05-02) & JP 60 250567 A (YUASA DENCHI KK),	1-3,6
•	11. Dezember 1985 (1985-12-11) Zusammenfassung	1-3
	DE 29 07 262 A (DEUTSCHE AUTOMOBILGESELLSCH) 4. September 1980 (1980-09-04) Seite 5, Absatz 3 -Seite 7, Absatz 1	
	EP 0 698 937 A (VARTA BATTERIE) 28. Februar 1996 (1996-02-28) Spalte 2, Zeile 25 -Spalte 3, Zeile 47	9-13
		·
	·	:
	·	
	+	
	₹ .	
	-	

Angeben zu Veröffentlichungen, die zur selben Petentfarmilie gehören

Internetic Addenzeichen
PCT/EP 00/05377

				v = ., =.	•
lm Recherchenberic ngeführtes Patentdoku	ht ment	Datum der Veröffentlichung	Mitglie Pater	d(er) der attemilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0614238	Α	07-09-1994		4305560 A 5447806 A	25-08-1994 05-09-1995
JP 01100872	Α	19-04-1989	KEINE		
US 5658694	A	19-08-1997	EP JP 200	1199508 A 0948824 A 0503162 T 9813886 A	18-11-1998 13-10-1999 14-03-2000 02-04-1998
EP 0416244	A	13-03-1991	CA DE 5 HK JP JP	3929304 A 2023467 A 9007828 D 108495 A 3008982 B 3225773 A 5122426 A	07-03-1991 05-03-1991 12-01-1995 14-07-1995 14-02-2000 04-10-1991 16-06-1992
JP 60250567	A	11-12-1985		2078442 C 7087102 B	09-08-1996 20-09-1995
DE 2907262	Α	04-09-1980	KEINE		
EP 0698937	A	28-02-1996	CN JP SG	4426958 A 1123475 A 8055635 A 45109 A 5639569 A	01-02-1996 29-05-1996 27-02-1996 16-01-1998 17-06-1997

Translation

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER ACTION		onofTransmittalofInternational Preliminary					
184/WO/01			Report (Form PCT/IPEA/416)					
International application No.	International filing date (day/		Priority date (day/month/year)					
PCT/EP00/05377	10 June 2000 (10.0	(6.00)	29 June 1999 (29.06.99)					
International Patent Classification (IPC) or n H01M 10/34, 4/24	ational classification and IPC							
Applicant DEUTS	CHE AUTOMOBILGES	ELLSCHAF	т мвн					
This international preliminary exam and is transmitted to the applicant ac	ination report has been prepared according to Article 36.	d by this Interna	ational Preliminary Examining Authority					
2. This REPORT consists of a total of	sheets, includi	ng this cover sl	neet.					
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).								
These annexes consist of a to	otal of sheets.							
3. This report contains indications rela	ting to the following items:	4						
I Basis of the report								
II Priority								
	of opinion with regard to novelt	y, inventive ste	ep and industrial applicability					
Took of write of in								
V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement								
VI Certain documents	cited							
Cortain defeats in the international application								
VIII Certain observation	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Date of submission of the demand	Date	of completion o	f this report					
19 October 2000 (19.1		-	July 2001 (30.07.2001)					
Name and mailing address of the IPEA/EP	. Autho	orized officer	<u>.</u>					
Facsimile No.	Telep	hone No.	·					

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/EP00/05377

1. I	I. Basis of the report							
1. With regard to the elements of the international application:*								
	the international application as originally filed							
	\boxtimes	the desc	ription:					
		pages	1-7 , as originally filed					
		pages	, filed with the demand					
		pages	, filed with the letter of					
	\boxtimes	the clair						
	لاسكا	pages	1-13 , as originally filed					
		pages	, as amended (together with any statement under Article 19					
		pages	, filed with the demand					
		pages	, filed with the letter of					
	\square	the dray						
		pages	, as originally filed					
		.pages	Eladovith the damand					
		pages	, filed with the letter of					
	t	he seque	nce listing part of the description:					
		pages	, as originally filed					
		pages	, filed with the demand					
		pages	, filed with the letter of					
2.	tha in	stamation	o the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which all application was filed, unless otherwise indicated under this item. Its were available or furnished to this Authority in the following language which is:					
		the lang	guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).					
		the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).						
		the lan or 55.3	guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/).					
3.	With prelin	ı regard minary e	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international xamination was carried out on the basis of the sequence listing:					
		contain	ed in the international application in written form.					
		filed to	gether with the international application in computer readable form.					
		furnish	ed subsequently to this Authority in written form.					
		furnish	ed subsequently to this Authority in computer readable form.					
·			atement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the tional application as filed has been furnished.					
			atement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has imished.					
4.		The an	nendments have resulted in the cancellation of:					
			the description, pages					
			the claims, Nos.					
i	-		the drawings, sheets/fig					
5.		This rep	port has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**					
1	in th	acement : is report 70.17).	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16					
**	Any r	replacem	ent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.					

- The same of the state of the state of the same of th

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Internal application No.
PCT/EP 00/05377

v.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
l	citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	4,5,7-13	YES
	Claims	1-3,6	NO NO
Inventive step (IS)	Claims	4,5	YES
	Claims	1-3,6-13	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-13	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

With reference to your reply of 11 July 2001, received on 17 July 2001.

1) Documents

D1: EP-A-0 614 238 (VARTA BATTERIE) 7 September 1994 (1994-09-07)

D4: EP-A-0 416 244 (VARTA BATTERIE) 13 March 1991 (1991-03-13)

D5: DE-A-29 07 262 (DEUTSCHE AUTOMOBILGESELLSCH) 4
September 1980 (1980-09-04).

2) Novelty

The arguments of the applicant are not valid as regards the following points, and therefore the objections still stand as to the corresponding points:

The subject matter of the application is the technical problem of reducing the excess pressure in a gastightly sealed Ni-hydride cell due to the accumulation of gases (hydrogen and oxygen) during the charging process. This excess pressure is to be reduced at the negative electrode. It therefore is important that the negative electrode is provided with freely accessible areas into which these can diffuse and these areas have to be as

large as possible.

D1 discloses a gastightly sealed nickel-hydride accumulator with nickel hydroxide anodes, a hydrophilic separator between anode and cathode, an alkaline electrolyte and a metal foam carrier cathode that is coated with an active material for hydrogen storage. This negative electrode is separated into two subelectrodes, which are separated by means of a coarse, open-cell, and gaspermeable framework (column 2, line 11 - column 3, line 30). As the applicant mentions on page 2, top paragraph most of the plastic transport elements used in battery technology are totally non-wettable by the electrolyte (such as the transport element in D1) and have to be treated (hydrophilised) to show an opposite behaviour. Coarsely porous metals also are hydrophobic and the functioning of this framework in D1 indicates that the same technical problem is to be solved and that therefore also a framework (transport element) with hydrophobic characteristics is used. The subject matter of Claims 1 and 3 is therefore not regarded as novel (PCT Article 33(1) and (2)).

D6 discloses a gastightly sealed closed, alkaline nickel cell (page 5, line 2), e.g. a nickel-hydride cell (page 8, line 8). The separator of the disclosed cell is gastight and filled with electrolyte due to capillary forces. The negative electrodes are provided with a gas diffusion body, which is highly porous, coarse-pored, and therefore gaspermeable. They are made of foam materials, metal sinter bodies or felts (page 5, line 25 - page 6, line 12). The gas diffusion bodies being wetted with an electrolyte film is not consistent with the description on page 6, line 22ff. There a clear distinction is made between separators and diffusion bodies and the pores of

in the diffusion body also essentially remain free. In a special embodiment there are, for each positive electrode, two negative electrodes provided with the gas diffusion body. The diffusion body of the outer negative electrodes is situated between negative electrode and container wall (page 6). The subject matter of Claims 1-3 and 6 therefore is regarded as not novel.

Claims 1-3 and 6 therefore do not meet the requirements of PCT Article 33(1) and (2).

3) Inventive step

D4 and D6 have been confused (see 3.4 of the reply) and it should be D4.

- 3.1) The technical problem to be solved is reducing the excess pressure in a gastightly sealed Ni-hydride cell due to the accumulation of gases during the charging process.
- 3.2) The problem is solved in that negative electrodes are bisected and are separated from each other by means of a hydrophobic transport element so as to allow an open gas access to the surfaces of the negative electrodes.
- 3.3) The subject matter of Claims 1-3 and 6 is regarded as not novel and therefore also as non-inventive (PCT Article 33(3)) for the reasons given in point 2).
- D4 discloses a gastightly sealed, alkaline secondary cell (e.g. nickel-hydride accumulator (column 1, lines 1-11)) in which the negative electrode is connected to the auxiliary electrode in an electrically conductive way. It can be assumed from the functional mode of the cell that the separator is hydrophilic. Figures 3 and 5 show that there is in an electrode ratio of n positive electrodes to

(n+1) negative electrodes at the edge of the cell.

According to the disclosure in column 3, line 3ff. the transport element is a highly porous plastics fibre fleece that is implicitly hydrophobic. As Figures 6 and 7 show the two negative electrodes are separated by a hydrophobic, gaspermeable transport element.

The subject matter of Claims 9-13 is not based on an inventive step over D4. The above-mentioned problem is solved in that a bisected auxiliary electrode provides for the gas consumption. This auxiliary electrode is coated with three different layers. The basic framework is a highly porous plastic fibre fleece that is provided with two layers. The hydrophobic framework is provided with a hydrophilic layer by means of coating with an aqueous tylose mixture. The third layer is composed of the catalytically active layer that is composed of activated carbon, soot and polytetrafluoroethylene (column 3, line 10ff). Because this material is present in the form of a roll compound, it implicitly also contains a liquid component. The present application differs from the prior art in that the catalytically active layer is composed of the same substances in the dry component but in a different composition. The prior art does not say anything about the proportion of liquid - which has evaporated once the electrode is completed and therefore probably does not contribute to the characteristics of the gas storage. The present application does not indicate that there is an unexpected improved characteristic of the gas-consuming electrode due to the choice of the composition of the paste or a solvent (cf. Claim 9).

3.4) The subject matter of Claims 7 and 8 contains no features which are helpful or necessary for the solution of the problem. They therefore also do not involve an

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT



inventive step as regards the above-mentioned problem.

The subject matter of Claims 1-3 and 6-13 therefore does not involve an inventive step (PCT Article 33(3)).

- 3.5) A preferred solution which goes beyond the solutions mentioned in the prior art is the bisection of the electrode with simultaneous halving of the thickness. This allows saving volume and resources in producing the electrode and the same effectiveness as regards the solution of the problem.
- 4) Industrial applicability

The invention is industrially applicable in the area of battery technology.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Internal application No.
PCT/EP 00/05377

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

The following defects still have to be considered when correcting the description and claims:

Page 2, line 6: "each of the electrodes" is superfluous.

Page 2, line 12: In the German version "des negativen Elektroden" (the negative electrodes) should be replaced by "der negativen Elektroden".

Page 3, line 21: In the German version "mit dickeren Elektrode" (with thicker electrode(s)) should either be replaced by "with dickerer Elektrode (with a thicker electrode) or by "mit dickeren Elektroden" (with thicker electrodes).

Moreover, the lines of the description should be numbered.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESEN

Absender:

MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

DEUTSCHE AUTOMOBILGESELLSCHAFT MBH. et al.

An:				PCT
KOCHER, Klaus-Peter DaimlerChrysler AG Intellectual Property Manag FTP - C 106 D-70546 Stuttgart ALLEMAGNE		FTP 3 1. Juli 2001 FTP/E FTP/P 2. K	PES INTERI	G ÜBER DIE ÜBERSENDUNG NATIONALEN VORLÄUFIGEN ÜFUNGSBERICHTS (Regel 71.1 PCT)
			(Tag/Monat/Jahr)	30.07.2001
Aktenzeichen des Anmelders oder 184/WO/1	Anwalts		,	WICHTIGE MITTEILUNG
Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/05377 Internationales Anmelded 10/06/2000		datum (Tag/Monat/Jahr) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 29/06/1999		
Anmelder			'n.	to 1

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, خربانا المناطقة ال gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.

Soll nationalisiant werden c

- 2. Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- 3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde

Europäisches Patentamt D-80298 München

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Myers, J

Tel. +49 89 2399-8111



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

			(Artikei 36 und	nege	170 PC	')	
		s Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGE	HEN		lung über die Übersendung Prüfungsberichts (Formblat	
184/WO		• •				<u>-</u>	·
Internationales Aktenzeichen			Internationales Anmelded	latum(Tag	/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Mona	at/Tag)
PCT/EP00/05377 10/06/2000						29/06/1999	
Internation H01M10		tentklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation und	IPK			
Anmelder							
DEUTS	HE	AUTOMOBILGESELLS	SCHAFT MBH. et al.				•
			fungsbericht wurde von elder gemäß Artikel 36 ü			onalen vorläufigen Prüfu	ng beauftragten
2. Diese	r BEF	RICHT umfaßt insgesamt	t 7 Blätter einschließlich	dieses l	Deckblatts.		
u E	nd/od Behörd	ler Zeichnungen, die geä	indert wurden und diese chtigungen (siehe Regel	m Berich	nt zugrunde	tter mit Beschreibungen liegen, und/oder Blätter it 607 der Verwaltungsric	mit vor dieser
1	er Beri	icht enthält Angaben zu f Grundlage des Berichts Priorität					
11 111			Gutachtens über Neube	it erfinde	erische Tätid	gkeit und gewerbliche Ar	wendharkeit
ı IV		Mangelnde Einheitlichk		3			
V	Ø	Begründete Feststellun	g nach Artikel 35(2) hins			der erfinderischen Tätig zung dieser Feststellung	
VI		Bestimmte angeführte I	•			·	
VII	\boxtimes	Bestimmte Mängel der	internationalen Anmeldu	ıng			
VIII		Bestimmte Bemerkunge	en zur internationalen Ar	nmeldun	g		
=							
Datum der	Einreid	chung des Antrags		Datum d	er Fertigstellu	ng dieses Berichts	
19/10/20	00			30.07.20	001		
	auftrag	nschrift der mit der internatio gten Behörde:	nalen vorläufigen	Bevollma	achtigter Bedi	ensteter	EST ISOES MODIZAN
<u></u>	D-80	päisches Patentamt 1298 München		Wieder	mann, E		
<u> </u>	Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465			T-L Mc	. 40 90 2200 7	7E40	Banno some la

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/05377

I. Grundlage	des	Berichts
--------------	-----	-----------------

		_				
1.	Auf einț	forderung nach Art	ndteile der internationalen Anmeldung (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine</i> ikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich hm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):			
	1-7		ursprüngliche Fassung			
	Pat	entansprüche, Nr.	:			
	1-1	3	ursprüngliche Fassung			
	Zei	<u>chnungen, Blätter</u>	:			
	1		ursprüngliche Fassung			
2.	die	internationale Anm	he: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der eldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern hats anderes angegeben ist.			
Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um						
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nac			
		die Veröffentlichur	ngssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).			
		die Sprache der Ü ist (nach Regel 55	bersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worder .2 und/oder 55.3).			
3.			nternationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die e Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:			
		in der internationa	len Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.			
		zusammen mit der	internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.			
		bei der Behörde na	achträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.			
		bei der Behörde na	achträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.			
			B das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den ult der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.			
		•	die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen entsprechen, wurde vorgelegt.			

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/05377

		Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen,	Seiten: Nr.: Blatt:			
5. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese au angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprüng eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).						
(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Be beizufügen).						
6.	Etwa	aige zusätzliche Bemo	erkungen:			

- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

· 🔃 }

Neuheit (N) Ja: Ansprüche 4, 5, 7-13

Nein: Ansprüche 1-3, 6

Erfinderische Tätigkeit (ET) Ja: Ansprüche 4, 5

Nein: Ansprüche 1-3, 6-13

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Ansprüche 1-13

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

Mit Bezug auf Ihre Antwort vom 11.07.2001, eingegangen am 17.07.2001.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1) Dokumente

D1: EP-A-0 614 238 (VARTA BATTERIE) 7. September 1994 (1994-09-07)

D4: EP-A-0 416 244 (VARTA BATTERIE) 13. März 1991 (1991-03-13)

D6: DE 29 07 262 A (DEUTSCHE AUTOMOBILGESELLSCH) 4. September 1980 (1980-

09-04)

2) Neuheit

Die Argumentation der Anmelderin ist in den folgenden Punkten nicht stichhaltig, daher verbleiben in den entsprechenden Punkten die Einwände:

Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist das technische Problem des Abbaus eines Überdrucks in einer gasdicht verschlossenen Ni/Hydrid Zelle durch die Ansammlung von Gasen (Wasserstoff und Sauerstoff) während des Ladevorgangs. Dieser Überdruck soll an der negativen Elektrode abgebaut werden. Daher ist es wichtig, daß die negative Elektrode für Gase frei zugängliche Flächen besitzt in die diese eindiffundieren können und diese Flächen möglichst groß sind.

Dokument **D1** offenbart einen gasdicht verschlossenen Nickel/Hydrid Akkumulator mit Nickelhydroxid Anoden, einem hydrophilen Separator zwischen Anode und Kathode, einem alkalischen Elektrolyten und einer Schaummetall-Träger-Kathode, welche mit einem aktiven Material zur Wasserstoffspeicherung beschichtet ist. Diese negative Elektrode ist in zwei Teilelektroden aufgeteilt, die mit einem groben, offenporigen und gasdurchlässigen Gerüst getrennt sind (Spalte 2, Zeile 11 - Spalte 3, Zeile 30). Wie die Anmelderin auf Seite 2, oberster Absatz erwähnt sind die meisten in der Batterietechnik eingesetzten Kunststofftransportelemente absolut unbenetzbar vom Elektrolyten (wie das auch von dem Transportelement in D1) und müssen behandelt werden (hydrophiliert), um ein entgegengesetztes Verhalten aufzuzeigen. Grobporige Metalle sind ebenfalls hydrophob

und aus der Funktionsweise dieses Gerüstes in D1 geht hervor, daß dasselbe technische Problem gelöst werden soll und somit auch ein Gerüst (Transportelement) mit hydrophoben Eigenschaften eingesetzt wird. Daher wird der Gegenstand der Ansprüche 1 und 3 als nicht neu erachtet, Artikel 33 (1) und (2) PCT.

Dokument **D6** offenbart eine gasdicht verschlossene, alkalische Nickelzelle (Seite 5, Zeile 2), z.B. eine Nickel-Hydrid Zelle (Seite 8, Zeile 8). Der Separator der offenbarten Zelle ist gasundurchlässig und aufgrund von Kapillarkräften mit Elektrolyt gefüllt. Die negativen Elektroden sind mit einem Gasdiffusionskörper versehen, der hochporös, grobporig und damit gasdurchlässig ist. Sie bestehen aus Schaumstoffen, Metallsinterkörpern oder Filzen besteht (Seite 5, Zeile 25 - Seite 6, Zeile 12). Das die Gasdiffusionskörper mit einem Elektrolytfilm benetzt sind, stimmt nicht mit der Beschreibung auf Seite 6, Zeile 22ff überein. Dort wird klar der Unterschied zwischen Separatoren und Diffusionskörper gemacht und auch das die Poren im Diffusionskörper im wesentlichen frei bleiben. In einer speziellen Ausführung entfallen auf jede positive Elektrode zwei negative Elektroden, die mit dem Gasdiffusionskörper versehen sind. Der Diffusionskörper befindet sich bei den äußeren negativen Elektroden zwischen negativer Elektrode und Gefäßwand (Seite 6). Daher wird der Gegenstand der Ansprüche 1-3 und 6 als nicht neu erachtet.

Daher ist der Inhalt der Ansprüche 1-3 und 6 nach Artikel 33 (1) und (2) PCT nicht gewährbar.

3) Erfinderische Tätigkeit

Die Verwechslung der Dokumente D6 und D4 ist zutreffend (siehe zu 3.4) der Antwort), es sollte D4 heißen.

- 3.1) Das zu lösende, technische Problem ist der Abbau des Überdrucks in einer gasdicht verschlossenen Ni/Hydrid Zelle durch die Ansammlung von Gasen während des Ladevorganges.
- 3.2) Das Problem wird gelöst, indem negative Elektroden zweigeteilt werden und mit einem hydrophoben Transportelement voneinander getrennt werden, um einen offenen Gaszugang zu den Oberflächen der negativen Elektroden zu gewähren.

3.3) Aus den unter Punkt 2) genannten Gründen wird der Gegenstand der Ansprüche 1-3 und 6 ebenfalls als nicht erfinderisch erachtet, Artikel 33 (3) PCT.

Dokument D4 offenbart eine gasdicht verschlossene, alkalische Sekundärzelle (z.B. Nickel/Hydrid Akkumulator (Spalte 1, Zeile 1-11)) bei der die negative Elektrode mit einer Hilfselektrode elektrisch leitend verbunden ist. Aus der funktionsweise der Zelle läßt sich schließen, daß der Separator hydrophil ist. Entsprechend den Figuren 3 und 5 ergibt sich ein Elektrodenverhältnis am Rande der Zelle von n positiven Elektroden zu (n+1) negativen Elektroden. Der Offenbarung in Spalte 3, Zeile 3ff zufolge, handelt sich bei dem Transportelement um ein hochporöses Kunststoffaservlies, welches implizit hydrophob ist. Wie in den Figuren 6 und 7 zu erkennen sind zwei negative Elektroden durch ein hydrophobes, gasdurchlässiges Transportelement getrennt.

Der Gegenstand der Ansprüche 9-13 basiert gegenüber D4 auf keiner erfinderischen Tätigkeit. Das oben genannte Problem wird dadurch gelöst, daß eine mit der negativen Elektrode verbundene, zweiteilige Hilfselektrode den Gasverzehr übernimmt. Diese Hilfselektrode ist mit drei verschiedenen Lagen beschichtet. Grundgerüst ist ein hochporöses Kunststoffaservlies, welches mit zwei Schichten versehen ist. Durch bestreichen mit einer wasserhaltigen Tylose-Mischung bekommt das hydrophobe Gerüst eine hydrophile Schicht. Die dritte Schicht besteht aus der katalytisch aktiven Schicht, die aus Aktivkohle, Ruß und PTFE besteht (Spalte 3, Zeile 10ff). Da dieses Material in Form einer Walzmischung vorliegt besteht diese implizit auch aus einer flüssigen Komponente. Die vorliegende Anmeldung unterscheidet sich vom Stand der Technik dahingehend, daß die katalytisch wirksame Schicht zwar aus denselben Substanzen im Trockenanteil besteht, jedoch in einer unterschiedlichen Zusammensetzung. Über den flüssigen Anteil -der nach Fertigstellung der Elektrode verdunstet ist und somit wahrscheinlich nicht zu den Eigenschaften der Gasspeicherung beiträgt- sind im Stand der Technik keine Angaben gemacht worden. Aus der vorliegenden Anmeldung geht nicht hervor, daß sich aufgrund der Auswahl der Zusammensetzung der Paste oder eines Lösungsmittels eine unerwartet verbesserte Eigenschaft der gasverzehrenden Elektrode ergibt (vergl. Anspruch 9).

3.4) Der Gegenstand der Ansprüche 7 und 8 beinhaltet keine Merkmale, die zur Lösung des Problems hilfreich oder notwendig sind. Somit unterliegen sie auch nicht einer erfinderischen Tätigkeit in Bezug auf oben genanntes Problem.

Daher basiert der Gegenstand der Ansprüche 1-3, 6-13 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 33 (3) PCT.

3.5) Eine bevorzugte Lösung, die über den im Stand der Technik erwähnten, hinausgeht ist die Zweiteilung der Elektroden mit gleichzeitiger Halbierung der Dicke. Dies erlaubt eine Ersparnis an Volumen und Rohstoffen bei der Elektrodenherstellung und gleicher Effektivität bezüglich der Problemlösung.

4) Industrielle Anwendbarkeit

Die Erfindung ist industriell anwendbar im Bereich der Batterietechnik.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Folgende Mängel sind bei der Korrektur der Beschreibung und Ansprüche noch zu beachten:

Seite 2, Zeile 6: "Jede der Elektroden steht" ist in der Zeile überflüssig.

Seite 2, Zeile 12: "des negativen ..." sollte "der negativen Elektroden..." lauten.

Seite 3, Zeile 21: "mit dickeren Elektrode" sollte entweder heißen "mit dickerer Elektrode" oder "mit dickeren Elektroden".

Weiterhin sollten die Zeilen der Beschreibung numeriert werden.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 0 1 AUG 2001

WIPO

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

			(Altinol oo and			- /		
Aktenzei		s Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORG	EHEN		lung über die Übersendung o Prüfungsberichts (Formblatt		
Internationales Aktenzeichen			Internationales Anmelde	datum/Ta	o/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Mona	at/Teg)	
PCT/E			10/06/2000	ruatum (ra	grinonavjanij	29/06/1999	v ragj	
				-11014		29/00/1999		
H01M1		atentklassifikation (IPK) oder i	nationale Klassifikation und	O IPK				
Anmelde	r							
DEUTS	CHE	AUTOMOBILGESELLS	CHAFT MBH. et al.					
		ernationale vorläufige Prüt rstellt und wird dem Anme				nalen vorläufigen Prūfun	g beauftragten	
2. Die:	ser BE	RICHT umfaßt insgesamt	7 Blätter einschließlich	h dieses	Deckblatts.			
	und/od Behör	dem liegen dem Bericht A der Zeichnungen, die geä de vorgenommenen Beric ngen umfassen insgesam	ndert wurden und diese chtigungen (siehe Rege	em Bericl	ht zugrunde l	liegen, und/oder Blätter n	nit vor dieser	
	ı 🛭	icht enthält Angaben zu fo	olgenden Punkten:					
!	_		Sutaabtana Shar Nauba	المستأنس الم	asiaaba Tüsia	des la constant anno amb l'altre de la		
!! IV	_			eit, enina	ensche ratig	keit und gewerbliche Anv	wenabarkeit	
V	_		nach Artikel 35(2) hin:			der erfinderischen Tätigk ung dieser Feststellung	eit und der	
V		Bestimmte angeführte U	Interlagen					
VI		Bestimmte Mängel der i		•				
VIII		Bestimmte Bemerkunge	n zur internationalen A	nmeldun	g			
Datum de	r Einrei	chung des Antrags		Datum d	er Fertigstellur	ng dieses Berichts		
19/10/2	000			30.07.2001				
	eauftraç	nschrift der mit der internation gten Behörde: opälsches Patentamt	alen vorläufigen	Bevollma	Achtigter Bedie	nsteter	STATE OF SALES	
<u>@</u>)	D-80)298 München +49 89 2399 - 0 Tx: 523656	epmu d	Wieder	mann, E			
	Fax: +49 89 2399 - 4465				.⊿9 89 2399 7ª	-40	AND ROWN . EDEC. IN	

l. Grundlage d s B ri	richts	B rich	S	d	Grundlage	I.
-----------------------	--------	--------	---	---	-----------	----

1.	Au. ein	fforderung nach Art	ndteile der internationalen Anmeldung (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine</i> ikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als *ursprünglich hm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): n:				
	1-7		ursprüngliche Fassung				
	Pat	tentansprüche, Nr.	:				
	1-1	3	ursprüngliche Fassung				
	Zei	chnungen, Blätter	:				
	1		ursprüngliche Fassung				
2.	 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 						
Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um							
die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht won Regel 23.1(b)).							
		die Veröffentlichur	ngssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).				
		die Sprache der Ü ist (nach Regel 55	bersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worder .2 und/oder 55.3).				
3.			nternationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die e Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:				
		in der international	en Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.				
		zusammen mit der	internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.				
		bei der Behörde na	achträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.				
		bei der Behörde na	achträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.				
			das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den alt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.				
			die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen entsprechen, wurde vorgelegt.				
4.	Auf	grund der Änderung	gen sind folgende Unterlagen fortgefallen:				

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/05377

		Beschreibung,	Seiten:								
		Ansprüche,	Nr.:								
		Zeichnungen,	Blatt:								
5.	□ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).										
		(Auf Ersatzblätter, die beizufügen).	e solche Ände	rur	ngen enthaltei	n, ist unter P	unkt 1 hinz	uweisen;s	ie sind di	iesem Berid	chi
6.	Etwa	aige zusätzliche Bemo	erkungen:								
V.		ründete Feststellung rerblichen Anwendba									t
1.	Fest	tstellung									
	Neu	heit (N)	Ja Ne		Ansprüche Ansprüche	4, 5, 7-13 1-3, 6					
	Erfir	nderische Tätigkeit (E	•	-	Ansprüche Ansprüche	4, 5 1-3, 6-13					
	Gew	verbliche Anwendbark			Ansprüche Ansprüche	1-13					

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe Beiblatt

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

Mit Bezug auf Ihre Antwort vom 11.07.2001, eingegangen am 17.07.2001.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1) Dokumente

D1: EP-A-0 614 238 (VARTA BATTERIE) 7. September 1994 (1994-09-07)

D4: EP-A-0 416 244 (VARTA BATTERIE) 13. März 1991 (1991-03-13)

D6: DE 29 07 262 A (DEUTSCHE AUTOMOBILGESELLSCH) 4. September 1980 (1980-

09-04)

2) Neuheit

Die Argumentation der Anmelderin ist in den folgenden Punkten nicht stichhaltig, daher verbleiben in den entsprechenden Punkten die Einwände:

Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist das technische Problem des Abbaus eines Überdrucks in einer gasdicht verschlossenen Ni/Hydrid Zelle durch die Ansammlung von Gasen (Wasserstoff und Sauerstoff) während des Ladevorgangs. Dieser Überdruck soll an der negativen Elektrode abgebaut werden. Daher ist es wichtig, daß die negative Elektrode für Gase frei zugängliche Flächen besitzt in die diese eindiffundieren können und diese Flächen möglichst groß sind.

Dokument D1 offenbart einen gasdicht verschlossenen Nickel/Hydrid Akkumulator mit Nickelhydroxid Anoden, einem hydrophilen Separator zwischen Anode und Kathode, einem alkalischen Elektrolyten und einer Schaummetall-Träger-Kathode, welche mit einem aktiven Material zur Wasserstoffspeicherung beschichtet ist. Diese negative Elektrode ist in zwei Teilelektroden aufgeteilt, die mit einem groben, offenporigen und gasdurchlässigen Gerüst getrennt sind (Spalte 2, Zeile 11 - Spalte 3, Zeile 30). Wie die Anmelderin auf Seite 2, oberster Absatz erwähnt sind die meisten in der Batterietechnik eingesetzten Kunststofftransportelemente absolut unbenetzbar vom Elektrolyten (wie das auch von dem Transportelement in D1) und müssen behandelt werden (hydrophiliert), um ein entgegengesetztes Verhalten aufzuzeigen. Grobporige Metalle sind ebenfalls hydrophob

und aus der Funktionsweise dieses Gerüstes in D1 geht hervor, daß dasselbe technische Problem gelöst werden soll und somit auch ein Gerüst (Transportelement) mit hydrophoben Eigenschaften eingesetzt wird. Daher wird der Gegenstand der Ansprüche 1 und 3 als nicht neu erachtet, Artikel 33 (1) und (2) PCT.

Dokument D6 offenbart eine gasdicht verschlossene, alkalische Nickelzelle (Seite 5, Zeile 2), z.B. eine Nickel-Hydrid Zelle (Seite 8, Zeile 8). Der Separator der offenbarten Zelle ist gasundurchlässig und aufgrund von Kapillarkräften mit Elektrolyt gefüllt. Die negativen Elektroden sind mit einem Gasdiffusionskörper versehen, der hochporös, grobporig und damit gasdurchlässig ist. Sie bestehen aus Schaumstoffen, Metallsinterkörpern oder Filzen besteht (Seite 5, Zeile 25 - Seite 6, Zeile 12). Das die Gasdiffusionskörper mit einem Elektrolytfilm benetzt sind, stimmt nicht mit der Beschreibung auf Seite 6, Zeile 22ff überein. Dort wird klar der Unterschied zwischen Separatoren und Diffusionskörper gemacht und auch das die Poren im Diffusionskörper im wesentlichen frei bleiben. In einer speziellen Ausführung entfallen auf jede positive Elektrode zwei negative Elektroden, die mit dem Gasdiffusionskörper versehen sind. Der Diffusionskörper befindet sich bei den äußeren negativen Elektroden zwischen negativer Elektrode und Gefäßwand (Seite 6). Daher wird der Gegenstand der Ansprüche 1-3 und 6 als nicht neu erachtet.

Daher ist der Inhalt der Ansprüche 1-3 und 6 nach Artikel 33 (1) und (2) PCT nicht gewährbar.

3) Erfinderische Tätigkeit

Die Verwechslung der Dokumente D6 und D4 ist zutreffend (siehe zu 3.4) der Antwort), es sollte D4 heißen.

- 3.1) Das zu lösende, technische Problem ist der Abbau des Überdrucks in einer gasdicht verschlossenen Ni/Hydrid Zelle durch die Ansammlung von Gasen während des Ladevorganges.
- 3.2) Das Problem wird gelöst, indem negative Elektroden zweigeteilt werden und mit einem hydrophoben Transportelement voneinander getrennt werden, um einen offenen Gaszugang zu den Oberflächen der negativen Elektroden zu gewähren.

3.3) Aus den unter Punkt 2) genannten Gründen wird der Gegenstand der Ansprüche 1-3 und 6 ebenfalls als nicht erfinderisch erachtet, Artikel 33 (3) PCT.

Dokument D4 offenbart eine gasdicht verschlossene, alkalische Sekundärzelle (z.B. Nickel/Hydrid Akkumulator (Spalte 1, Zeile 1-11)) bei der die negative Elektrode mit einer Hilfselektrode elektrisch leitend verbunden ist. Aus der funktionsweise der Zelle läßt sich schließen, daß der Separator hydrophil ist. Entsprechend den Figuren 3 und 5 ergibt sich ein Elektrodenverhältnis am Rande der Zelle von n positiven Elektroden zu (n+1) negativen Elektroden. Der Offenbarung in Spalte 3, Zeile 3ff zufolge, handelt sich bei dem Transportelement um ein hochporöses Kunststoffaservlies, welches implizit hydrophob ist. Wie in den Figuren 6 und 7 zu erkennen sind zwei negative Elektroden durch in hydrophobes, gasdurchlässiges Transportelement getrennt.

Der Gegenstand der Ansprüche 9-13 basiert gegenüber D4 auf keiner erfinderischen Tätigkeit. Das oben genannte Problem wird dadurch gelöst, daß eine mit der negativen Elektrode verbundene, zweiteilige Hilfselektrode den Gasverzehr übernimmt. Diese Hilfselektrode ist mit drei verschiedenen Lagen beschichtet. Grundgerüst ist ein hochporöses Kunststoffaservlies, welches mit zwei Schichten versehen ist. Durch bestreichen mit einer wasserhaltigen Tylose-Mischung bekommt das hydrophobe Gerüst eine hydrophile Schicht. Die dritte Schicht besteht aus der katalytisch aktiven Schicht, die aus Aktivkohle, Ruß und PTFE besteht (Spalte 3, Zeile 10ff). Da dieses Material in Form einer Walzmischung vorliegt besteht diese implizit auch aus einer flüssigen Komponente. Die vorliegende Anmeldung unterscheidet sich vom Stand der Technik dahingehend, daß die katalytisch wirksame Schicht zwar aus denselben Substanzen im Trockenanteil besteht, jedoch in einer unterschiedlichen Zusammensetzung. Über den flüssigen Anteil -der nach Fertigstellung der Elektrode verdunstet ist und somit wahrscheinlich nicht zu den Eigenschaften der Gasspeicherung beiträgt- sind im Stand der Technik keine Angaben gemacht worden. Aus der vorliegenden Anmeldung geht nicht hervor, daß sich aufgrund der Auswahl der Zusammensetzung der Paste oder eines Lösungsmittels eine unerwartet verbesserte Eigenschaft der gasverzehrenden Elektrode ergibt (vergl. Anspruch 9).

3.4) Der Gegenstand der Ansprüche 7 und 8 beinhaltet keine Merkmale, die zur Lösung des Problems hilfreich oder notwendig sind. Somit unterliegen sie auch nicht einer erfinderischen Tätigkeit in Bezug auf oben genanntes Problem.

Daher basiert der Gegenstand der Ansprüche 1-3, 6-13 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 33 (3) PCT.

3.5) Eine bevorzugte Lösung, die über den im Stand der Technik erwähnten, hinausgeht ist die Zweiteilung der Elektroden mit gleichzeitiger Halbierung der Dicke. Dies erlaubt eine Ersparnis an Volumen und Rohstoffen bei der Elektrodenherstellung und gleicher Effektivität bezüglich der Problemlösung.

4) Industrielle Anwendbarkeit

Die Erfindung ist industriell anwendbar im Bereich der Batterietechnik.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Folgende Mängel sind bei der Korrektur der Beschreibung und Ansprüche noch zu beachten:

Seite 2, Zeile 6: "Jede der Elektroden steht" ist in der Zeile überflüssig.

Seite 2, Zeile 12: "des negativen ..." sollte "der negativen Elektroden..." lauten.

Seite 3, Zeile 21: "mit dickeren Elektrode" sollte entweder heißen "mit dickerer Elektrode" oder "mit dickeren Elektroden".

Weiterhin sollten die Zeilen der Beschreibung numeriert werden.